



HUILE EMULSION PIGMENTEE

Malouinières Emulsion, est une émulsion d'huiles naturelles séchant par oxydation et qui se dilue à l'eau. L'adhérence du glacis est parfaite et ne s'écaille pas. Un bloqueur U.V. augmente la protection du bois et la durée de vie du glacis.
Exempt de biocides et de solvants,

Malouinières Emulsion s'applique à l'intérieur.

Base du liant : Emulsion d'huiles naturelles, exempts d'amines.

Conditionnement : 1L, 5L, 20L et 120L.

Consommation : 80-110 g/m², par couche et selon la porosité du support.

Extrait sec : Incolore 34 %, pigmenté > 34 - 36 %, suivant la couleur.

Densité : 1.00 kg/L.

Teneur en solvants : Hors C.O.V.

Agent actif : Aucun.

Nuancier : Nuancier Malouinières « Les 13 couleurs de Vauban » et Déclinaisons

Degré de brillance Mat soyeux à satine, selon l'absorption du support et le nombre de couches.

Préparation du support bois: Le bois raboté doit être poncé pour garantir une bonne adhérence de l'émulsion. La surface idéale est brute de sciage. Le bois doit être sec et exempt de graisse et de cire.

L'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 %.

Support plâtre : effectuer une couche d'impression blanche pour émulsion Malouinières puis deux couches d'émulsion d'huile pigmentée.

Température d'application :

Température d'objet et de l'air min. + 5 °C, max. + 30 °C

Degré hygrométrique de l'air entre 60 et 80 %.

Dilution : A l'eau, selon mode d'application.

Mode d'application : Prêt à l'emploi au rouleau ou pistolet.

A la brosse diluer si besoin le glacis de 20 à 50% d'eau

Appliquer 2 à 3 couches d'émulsion selon le résultat souhaité.

MALOUINIÈRES

SARL Cécile Mugler : 70 avenue St Michel 35400 Saint Malo/ Tel : 02.99.20.87.41 cmugler@villa-courtois.com

www.malouinieres.com

Séchage : Manipulable après 2 heures, Recouvrable après 4 heures.

Nettoyage des outils : Avec de l'eau. Le produit sec avec du diluant cellulosique ou universel.

Conservation : Au moins 12 mois dans les emballages d'origine, hermétiquement fermés.
A protéger du gel et ne pas exposer à des températures > 30 ° C.
Ne pas mettre en contact avec des matériaux oxydable.

Transport : Marchandise non dangereuse selon RID/ADR.

Elimination des déchets : Code EU 08 01 12

Remettre les restes et le produit périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations.
Ordonnance sur le traitement des déchets spéciaux.

Remarque :

Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directive et recommandation. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, notre responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant

MALOUINIÈRES

SARL Cécile Mugler : 70 avenue St Michel 35400 Saint Malo/ Tel : 02.99.20.87.41 cmugler@villa-courtois.com

www.malouinieres.com