



MALOUINIÈRES

## HUILES VEGETALES EMULSIONNEES

**L'Huile végétale émulsionnée MALOUINIÈRES** est composée d'huiles naturelles séchant par oxydation et qui se dilue à l'eau. Elle s'applique en intérieur

**Base du liant :** Emulsion d'huiles naturelles, exempts d'amines.

**Conditionnement** 1L, 5L, 20L

**Consommation** 80-110 g/m<sup>2</sup>, par couche et selon la porosité du support.

**Extrait sec** Incolore 34 %, pigmenté > 34 - 36 %, suivant la couleur.

**Densité** 1.00 kg/L.

<p><b>Teneur en solvants : Hors C.O.V.</b> <b>Aucun agent actif</b> <b>Bloqueur U.V</b> <b>Exempt de biocides et de solvants,</b></p>
---

**Nuancier :** Malouinières.

**Degré de brillance :** Mat à satine

**Préparation du support :**

- **Bois:** Le bois raboté doit être poncé pour garantir une bonne adhérence de l'émulsion. La surface idéale est « brut » de sciage. Le bois doit être sec et exempt de graisse et de cire.
- **Support plâtre :** effectuer une couche de primaire pour émulsion Malouinières puis 2 couches d'émulsion d'huile.

**Température d'application :**

Température d'objet et de l'air min. + 5 °C, max. + 30 °C

Degré hygrométrique de l'air entre 60 et 80 %.

**Dilution :** A l'eau, selon mode d'application.

Support plâtre : diluer le glacis jusqu'à 10% et support bois : diluer le glacis jusqu'à 50%.

**Mode d'application :** Prêt à l'emploi au rouleau, brosse ou pistolet.

Appliquer 2 à 3 couches d'émulsion selon le résultat souhaité.

Séchage : Manipulable après 2 heures, Recouvrable après 4 heures.

**Nettoyage des outils :** Avec de l'eau. Le produit sec avec du diluant cellulosique ou universel.

Conservation : Au moins 12 mois dans les emballages d'origine, hermétiquement fermés.

A protéger du gel et ne pas exposer à des températures > 30 ° C.

Ne pas mettre en contact avec des matériaux oxydable.

**Transport :** Marchandise non dangereuse selon RID/ADR.

Elimination des déchets Code EU 08 01 12

Remettre les restes et le produit périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage.

Interdiction de les déverser dans les canalisations.

Ordonnance sur le traitement des déchets spéciaux.

**Remarque :** Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directive et recommandation. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, notre responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant.

SARL MALOUINIÈRES

70 Avenue St Michel 35400 Saint-Malo –Tel : 02 99 20 87 41

E. mail : [contact@malouinieres.com](mailto:contact@malouinieres.com) – Internet : [www.malouinieres.com](http://www.malouinieres.com)