



PEINTURE EMULSION HUILEE

La peinture émulsion huilée MALOUINIERES est composée d'huiles naturelles séchant par oxydation et qui se dilue à l'eau.

Un bloqueur U.V et exempt de biocides et de solvants,

L'émulsion MALOUINIERES s'applique à l'intérieur

Base du liant : Emulsion d'huiles naturelles, exempts d'amines.

Conditionnement 1L, 5L, 20L

Consommation 80-110 g/m², par couche et selon la porosité du support.

Extrait sec Incolore 34 %, pigmenté > 34 - 36 %, suivant la couleur.

Densité 1.00 kg/L.

Teneur en solvants Hors C.O.V.

Agent actif Aucun.

Nuancier : transparent ou nuancier Malouinières.

Degré de brillance Mat soyeux à satine, selon l'absorption du support et le nombre de couches.

Préparation du support :

- **Bois**: Le bois raboté doit être poncé pour garantir une bonne adhérence de l'émulsion. Le bois doit être sec et exempt de graisse et de cire.
- **Pour le chêne ainsi que le support plâtre** : effectuer une couche de primaire pour émulsion Malouinières puis 2 couches d'émulsion d'huile.
-

Température d'application :

Température d'objet et de l'air min. + 5 °C, max. + 30 °C

Degré hygrométrique de l'air entre 60 et 80 %.

Dilution : A l'eau, selon mode d'application.

Support plâtre : diluer le glacis jusqu'à 10% et support bois : diluer le glacis jusqu'à 50%.

Mode d'application : Prêt à l'emploi au rouleau, brosse ou pistolet.

Appliquer 2 à 3 couches d'émulsion selon le résultat souhaité.

Séchage : Manipulable après 2 heures, Recouvrable après 24h. (Bien vérifier que la peinture soit sèche à cœur avant de la recouvrir)

Nettoyage des outils : Avec de l'eau. Le produit sec avec du diluant cellulosique ou universel. Conservation : Au moins 12 mois dans les emballages d'origine, hermétiquement fermés.

A protéger du gel et ne pas exposer à des températures > 30 ° C.

Ne pas mettre en contact avec des matériaux oxydable.

Transport : Marchandise non dangereuse selon RID/ADR.

Elimination des déchets Code EU 08 01 12

Remettre les restes et le produit périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations.

Ordonnance sur le traitement des déchets spéciaux.

Cécile MUGLER SARL

70 Avenue St Michel 35400 Saint-Malo –Tel : **02 99 20 87 41/06.71.80.86.24**

E. mail : cmugler@malouinieres.com – Internet : www.malouinieres.com

SARL au capital de 1000€ - SIRET 79039154400018 – RCS St Malo 790391544 –
Code APE 4752 A – N° tva Intracommunautaire : FR 41790391544

Remarque : Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles. Nous ne prétendons pas qu'elles soient complètes. Elles servent de directives et de recommandations. Certaines qualités de bois, le manque de protection constructive et de conception d'ouvrage non réalisées dans les règles de l'art ainsi que des infiltrations d'eau dans le bois, peuvent dégrader les finitions prématurément. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure notre responsabilité ne saurait être engagée. L'utilisateur n'est pas dispensé d'examiner les matériaux sous sa propre responsabilité quant à son aptitude à leurs emplois dans les conditions pratiques du terrain et de les utiliser de manière professionnelle. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signées en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d'une nouvelle édition.

Cécile MUGLER SARL

70 Avenue St Michel 35400 Saint-Malo – Tel : **02 99 20 87 41/06.71.80.86.24**

E. mail : cmugler@villa-courtois.com – Internet : www.malouinieres.com

SARL au capital de 1000€ - SIRET 79039154400018 – RCS St Malo 790391544 –
Code APE 4752 A – N° tva Intracommunautaire : FR 41790391544