



Malouinières

PRIMAIRE A L'HUILE AVEC OXYDE DE ZINC

Description : Glacis aux huiles naturelles avec oxyde de zinc, protection du bois qui pénètre profondément et qui ne s'écaille pas. Il relève le caractère naturel du bois. Le produit est composé de différentes huiles naturelles cuites.

Ce glacis fabriqué depuis plus de 70 ans est d'une solidité à toute épreuve.

Avec l'oxyde de zinc sa protection contre les moisissures est efficace et l'accroche de la peinture à l'huile de lin est optimisée.

Base du liant : Mélange d'huiles naturelles, 20% d'oxyde de zinc.

Extrait sec : 46 à 47 %

Densité ~0.890 kg/L,

Coloris : Gris; Blanc

Degré du brillant : Mat à satiné

Emballages : Le glacis aux huiles naturelles à l'oxyde de zinc : bidon de 1kg, 5kg

Stockage : Dans les emballages d'origine, hermétiquement fermés, au moins 12 mois.

Consommation : Env. 100 g/m² par couche sur bois neuf poncé

Application : Pinceau ou machines spéciales attendre 24h avant l'application de la peinture à l'huile de lin .

Dilution : Prêt à l'emploi

Si nécessaire avec du white spirit

Peut servir de diluant pour la première couche de peinture.

Fonds : Le bois doit être propre, dégraissé et ne pas contenir de cire. Le taux d'humidité doit être inférieur à 15 %. Dégraisser les bois résineux avec du dilutif nitrocellulosique ou un dégraissant spécial.

Cécile MUGLER SARL

70 Avenue St Michel 35400 Saint-Malo –Tel : 02 99 20 87 41

E. mail : contact@malouinieres.com – Internet : www.malouinieres.com

SARL au capital de 1000€ - SIRET 79039154400018 – RCS St Malo 790391544 –

Code APE 4752 A – N° tva Intracommunautaire : FR 41790391544