



PRIMAIRE POUR EMULSION HUILEE

Description : Le primaire Malouinières pour peinture émulsion huilée est une impression qui se dilue à l'eau. Une sélection d'huiles naturelles et de pigments blancs spéciaux lui donne un blanc permanent et durable. Recommandé en couche de fond pour les bois ayant beaucoup de nœuds. A l'intérieur sur toutes les boiseries et murs en plâtre, Le primaire forme une surface homogène blanche tout en conservant les caractéristiques d'un glacis, doté d'une excellente accroche, Il est recouvrable avec tous les produits de la gamme émulsion d'huile.

Base du liant : Combinaison d'huiles naturelles végétales.

Conditionnement : Bidons en plastique de 1kg, 6kg, 24 kg.

Consommation : 10 - 12 m²/L, par couche et selon la méthode d'application et le support.

Extrait sec : 51.3 %

Densité : 1.29 kg/L.T

Teneur en solvants : 20.1 g/l selon EN 2004/42CE.

Agent actif : IPBC qui protège le film contre l'anti-bleu et le champignon noir

Teinte : Blanc.

Degré de brillance : Mat.

Préparation du support : Le bois doit être propre, sec et exempt de graisse ou de cire.

L'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 %. (Maximum 11 % pour les bois durs et exotiques).

Les bois gras sont à dégraisser afin de favoriser l'imprégnation dans le support.

Le support plâtre doit être préparé dans les règles de l'art.

Température d'application: Objet et air entre 10 et 30°C.

Dilution : Prêt à l'emploi. Si nécessaire diluer avec de l'eau.

Mode d'application : Application à la brosse ou au rouleau.

Séchage : Grâce à son temps de prise rapide, similaire aux produits acryliques, il est possible d'appliquer le même jour une première couche de peinture émulsion huilée Malouinières .

Cela étant, pour permettre le séchage oxydatif du produit, il faut attendre au moins 24 heures pour la 2e couche.

Bien aérer et exposer à la lumière les pièces traitées.

Manipulable : 2 à 3 h

Ponçage : 6h

Cécile MUGLER SARL

70 Avenue St Michel 35400 Saint-Malo –Tel : 02 99 20 87 41

E. mail : contact@malouinieres.com – Internet : www.malouinieres.com

SARL au capital de 1000€ - SIRET 79039154400018 – RCS St Malo 790391544 –

Code APE 4752 A – N° tva Intracommunautaire : FR 41790391544